MASSBLATT
DENISAFETY-SET

DENI®

Ihre Daten:

Kunden-Nr.

Firma

Mitarbeiter

Ihre Kommission:

Kunde

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Datum

Lieferung an diese Adresse (ja/nein)

Unterschrift



ANGABEN ZUM FENSTER	
Etage:	
Raum:	
Wandseite:	
Rahmen-Material:	
Rahmenfarbe:	
Sonstiges:	

MASSE			
Maß	Bereiche	*min. - max.*	IST
a	Griffsitz- obere Flügelkante	*275 - 1170 mm*	
b	Griffsitz - untere Flügelkante	*275 - 1170 mm*	
c	Überschlagshöhe	*16-23 mm*	
d	Stift-Länge vorhander Griff o. Abb.		



vorhandener Fenstergriff

FARBWAHL Komponenten DENISAFETY-SET								
☒ Farbwunsch bitte ankreuzen / *1 Stück je 1.000 mm Flügelhöhe (bitte Anzahl eintragen)	weiß	braun	silber	weiß-aluminium	Holzoptik Mahagoni	Holzoptik Eiche	Holzoptik Kiefer/Fichte	Sonderfarbe nach RAL _____
DENI SVG								
DENI Softline-Bandseitensicherung *								
Fenstergriff FG-200								

DENI® | Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG · Donnenberger Str. 2 · D-42553 Velbert
Telefon: +49 2053 495-0 · Telefax: +49 2053 495-100 · info@deni.de · www.deni.de

DENISAFETY

INFOS ZUM ZUSCHNITT
DENISAFETY-SET



ANZAHL AUSGLEICHSPLATTEN : ÜBERSCHLAGSHÖHE				
min. 16 mm - max. 23 mm		PLATTENHÖHEN		
		1 mm	2 mm	3 mm
ÜBERSCHLAGSHÖHE (c)	16 mm			
	17 mm	2 St.		
	18 mm		2 St.	
	19 mm			2 St.
	20 mm		4 St.	
	21 mm		2 St.	2 St.
	22 mm			4 St.
	23 mm	2 St.		4 St.

ZUSCHNITT SVG				
Maß	Messbereich	*min. - max.*	Rundstangen	Abdeckprofile
a	Griffsitz - obere Rahmenkante	*275 - 1170 mm*	*= a - 111 mm = _____ mm*	*= a + 1,5 mm = _____ mm*
b	Griffsitz- untere Rahmenkante	*275 - 1170 mm*	*= b - 111 mm = _____ mm*	*= b + 1,5 mm = _____ mm*
c	Überschlagshöhe	*16-23 mm*	*Anzahl Ausgleichsplatten/Set, siehe Tabelle „Überschlag“*	
ZUSCHNITT Stift Fenstergriff FG-200				
d	Stiftlänge vorhandener Fenstergriff		*Stiftlänge FG-200 = Stiftlänge vorhandener Fenstergriff + 14 mm*	

DENI® | Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG · Donnenberger Str. 2 · D-42553 Velbert
Telefon: +49 2053 495-0 · Telefax: +49 2053 495-100 · info@deni.de · www.deni.de

DENISAFETY