



DREIFACHE SICHERHEIT: EINFACH GEMACHT



Einbruch vorbeugen: Mechanisch nachrüsten!

Mechanische Nachrüstsicherungen schaffen zusätzliche Sicherungspunkte an Fenster und Fenstertür. Empfohlen sind – je nach Fenstergröße – mindestens drei solcher Sicherungspunkte, verteilt auf beide Fensterseiten. Auf der Griffseite muss mindestens eine Nachrüstsicherung abschließbar sein.

Das DENISAFETY-SET erfüllt diese Anforderungen: Die Stangenverriegelung DENI SVG und der abschließbare Fenstergriff DENI FG-200 für die Griffseite im Paket mit der Bandseitensicherung DENI SOFTLINE bieten, fachgerecht montiert, einen stabilen und dezenten Rundum-Schutz.

Die Produkte sind nach höchsten Standards geprüft und zertifiziert.



1. MESSEN → 2. BESTELLEN → 3. MONTIEREN LASSEN

1. DENI SVG - STANGENVERRIEGELUNG

A. Basis-Set + Montagehilfen

Basis-Set (Getriebekasten u. Montagezubehör)	1.162498
Mehrweg-Bohrschablone aus Aluminium **	1.10096
Profi-Bohrschablone	1.10097

B. Stangenset

	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
Fensterflügel (mind. 550 mm) Maximale Höhe in mm	1.300 mm	1.800 mm	2.300 mm	3.000 mm
Abdeckprofile Längen in mm	2 x 648	1 x 648 1 x 1.170	2 x 1.170	2 x 1.465
weiß (RAL 9016)	1.162480	1.162483	1.162486	1.162487
braun (RAL 8077)	1.162489	1.162492	1.162495	1.179890
silber (EV 1)	1.180101	1.180102	1.180103	1.180104
weißaluminium (RAL 9006)	-	-	-	1.165004
HOLZOPTIK	Mahagoni	-	-	1.190100
	Eiche	-	-	1.190200
	Fichte/Kiefer	-	-	1.190300

** 1 Stück gratis bei Abnahme von 10 Stück DENI SVG

2. DENI SOFTLINE - BANDSEITENSICHERUNG

+ DENI FG-200 - FENSTERGRIFF

weiß (RAL 9016)	1.211373	1.12125073.U52	
braun (RAL 8077)	1.211378	1.12125078.U52	
silber (EV 1)	1.211322	1.12125001.U52	
PASSEND ZU HOLZOPTIK	kastanienbraun (RAL 8015) zu Mahagoni	1.2113711	Folder DENISAFETY-SET Plus Art.-Nr. 9999 7403 0611 D
	beigebraun (RAL 8024) zu Eiche	1.2113721	Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © DENI 01/2018
	pastellgelb (RAL 1034) zu Fichte-/Kiefer	1.2113701	

DENI® | NIEDERHOFF & DELLENBUSCH GMBH & CO. KG | WWW.DENI.DE | Ihr Fachhändler:



DENISAFETY-SET PLUS+



DER FENSTER-RUNDUMSCHUTZ

Optisch dezent. Geprüfte Qualität. Made in Germany.



Anerkannt durch
Europas Nr. 1
für Einbruchschutz



2 SOFTLINE

Zusatzsicherung
für die Bandseite

DENI

1 SVG

Stangenverriegelung
für die Schließseite

+ FG-200

Abschließbarer
Fenstergriff



	SOFTLINE - BANDSEITENSICHERUNG	SVG - STANGENVERRIEGELUNG	FG-200 - ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF
» DESIGN	Optisch unauffällige, flache Form, verdeckte Montage	Optisch unauffällige, schlanke Form, verdeckte Montage	Ansprechende, schlichte Form
» FARBVIELFALT	3 Standardfarben, viele Sonderfarben in RAL-Tönen	4 Standardfarben, viele Sonderfarben in RAL-Tönen oder Holzoptik	3 Standardfarben
» TOP-QUALITÄT	Massive Stahlkonstruktion, farbstabile Oberfläche	Formstabile Aluminium-Abdeckprofile, farbstabile Oberfläche	verhindert das Abdrehen oder Abreißen bis zu einer Kräfteinwirkung von 200 Nm
» KOMFORTABEL	Einfaches Handling: Komplett schlüssellose Verriegelung	Einfache Verriegelung per Schließfunktion des Fenstergriffs, kein separater Schlüssel	Verriegelung schnell und einfach per Druck auf das Schloss, erhöhter Bedienkomfort durch großen, gleichschließenden Wendeschlüssel
» MONTAGESICHER	Mit detaillierter Einbauanleitung	Mit detaillierter Einbauanleitung u. Einweg-Bohrlehre, zusätzliche Montagehilfen erhältlich	Verdeckte 2-Punkt-Befestigung mit stabilisierenden Stütznocken
» GEPRÜFT	geprüft und zertifiziert DIN 18104-1	geprüft und zertifiziert DIN 18104-1	zertifiziert nach RAL 200, mit VdS-konformer Schließung gemäß VdS-Richtlinie 2536
	 Anerkennungs-Nr.: M114306	 Anerkennungs-Nr.: M111322	
» EXTRAS		Patentierte Verriegelung: wirkt in geschlossener und Kippstellung Anwesenheitsschutz: für volle Schutzfunktion ist das Fenster komplett zu schließen	erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 1-6) sowie DIN EN 13126-3